

EXPEDIDOR:



DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA LTDA.

MATRIZ: Av. Bartolomeu Bueno, 129 - Centro
Cep: 87.365-000 - Quarto Centenário - Paraná
Telefone/Fax: (44) 3546-8000 / 3546-8010
www.saaradistribuidora.com.br

TELEFONES DE EMERGÊNCIA - 24H/DIA
0800-7070326 - (44) 3546-8000

FICHA DE EMERGÊNCIA

NOME APROPRIADO PARA O EMBARQUE

Número de risco: **30**
Número da ONU: **1202**
Classe ou subclasse de risco: **3**
Descrição da classe ou subclasse de risco: **LÍQUIDO INFLAMÁVEL**
Grupo de Embalagem: **III**

ÓLEO DIESEL

(ÓLEO DIESEL B S500 ADITIVADO)

Mistura Composta de 95% de Óleo Diesel e 5% em Volume de Biodiesel

Aspecto: Líquido límpido, com odor característico, cor avermelhada e sem material em suspensão, quando aditivado apresenta coloração vermelha escura, azul ou verde.

Incompatibilidade com produtos das Classes/Subclasses: 2.3 (Apenas para os produtos que apresentarem toxicidade por inalação LC50 < 1000 ppm), 4.1 (Apenas para os produtos com números ONU 3221, 3222, 3231, e 3232), 5.1 (Totalmente incompatível), 5.2 (Apenas com os produtos com números ONU 3101, 3102, 3111 e 3112) e 6.1 (Apenas para os produtos do grupo de embalagem I). Grupo de embalagem: III.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Avental, Luva de PVC, capacete, bota de borracha, óculos ampla visão para produtos químicos; Máscara respiratória semi-facial com filtro Químico para vapores Orgânicos. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: Perigoso quando exposto à chama ou fonte de calor. Pode explodir com o aumento da pressão interna provocada pelo fogo (ponto de fulgor = 38 °C). Libera monóxido de carbono em combustões incompletas.

Saúde: Inalação dos vapores pode causar náuseas, vômitos e tontura. A ingestão do produto pode ser absorvida pelos pulmões, causando intensa irritação local até graves lesões. O líquido irrita a pele e olhos causando ressecamento, dermatites.

Meio Ambiente: Contamina cursos d'água tornando-os impróprios para uso em qualquer finalidade, podendo vir a destruir a fauna e a flora do local do derrame. Escoamento para rede de esgotos pode criar riscos de fogo ou explosão. Os vapores são mais pesados que o ar.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

- Vestir as luvas, colocar o capacete e óculos. Não toque no produto;
- Com o vento pelas costas, verificar os danos e avisar à polícia, transportador e expedidor;
- Impedir que o produto atinja esgotos e cursos d'água. Cave uma canaleta ou levante um dique de contenção;
- Afaste o veículo da rodovia; pare o veículo e desligue o motor; afaste os curiosos;
- Sinalize, isolando o perigo para o trânsito; Não fume e evite fontes de ignição (faísca, chama);
- Para absorção do combustível utilize absorventes minerais e serragem.

Fogo:

- No caso de princípio de incêndio, utilize o extintor de pó químico, Co2 ou espuma para Hidrocarboneto;
- Não utilize jatos diretos de água sobre o fogo. Use o esguicho em forma de neblina para resfriar lateralmente os pontos expostos ao fogo para evitar possibilidade de explosão;
- Pessoal de combate ao fogo deve usar aparelho respiratório autônomo;

Poluição:

- Avisar imediatamente às autoridades públicas, tais com o Defesa Civil (fone 199), empresa responsável pelo abastecimento de água e órgão de Meio Ambiente;
- Evite que o produto se alastre e contamine o meio ambiente, providenciando uma canaleta de contenção ou levantando um dique. Cubra o produto com terra e coloque em tambores com tampa.

Envolvimento de pessoas:

- **Inalação:** Remova a vítima para o ar puro. Se houver dificuldade respiratória, administre oxigênio ou realize respiração artificial. Recorra imediatamente à assistência médica;
- **Olhos:** Lave-os com bastante água, por, no mínimo, 15 minutos, retirando as pálpebras, constantemente se a irritação persistir, procure assistência médica.
- **Contato com a pele:** Remova roupas. Lave a pele com bastante água e sabonete;

Informações ao Médico:

- Em contato com os olhos lavar com água fria ou soro fisiológico.
- Persistindo a irritação, fazer tamponamento ocular com pomada oftálmica. Em caso de embaçamento, encaminhar imediatamente a um especialista;
- Em contato com a pele, lavar com água e sabão. Administrar sintomáticos. Lesão por combustão, limpar com água fria;
- Persistindo a lesão debridar e fazer cobertura com gaze vaselinada, ministrando sintomáticos.

Observações:

- As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte. O motorista deve sinalizar o local e avisar as autoridades locais sobre o acidente. Bem como solicitar o apoio da empresa em qualquer situação de emergência.

Nome do Fabricante ou importador: Petróleo Brasileiro S/A - Av. República do Chile, 65 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Tel.: (0xx21) 3224-4477